

➤ GRUPO ELECTRÓGENO

EG10500E3-CT



MOTOR

Tipo de Motor	GX630 - OHV 4 Tiempos - Refrigerado por aire
Cilindrada	614 cm ³
Potencia Neta	18,1 HP (13,5 Kw) a 3600 rpm
Encendido	Transistorizado
Arranque	Electrico

GENERADOR

Frecuencia C.A.	50 Hz.
Voltaje C.A.	380V / 220V
Potencia Máxima C.A.	10,5 KVA
Potencia Nominal C.A.	9 kVA
Salida de C.C.	No

DIMENSIONES CABINA

Chapa	Galvanizada
Paneles	Insonorizados e ignífugos
Pintura	Polvo horneado
Ancho, Largo, Alto, Peso	1200 mm, 660 mm, 810 mm, 215 Kg

TABLERO DE TRANSFERENCIA

Lógica de control y medición	DKG 207 / Opcional Deepsea 4520
Cargador de batería tipo flote	10A 12V
Contactores	26A
Regulación de voltaje	Compound
Indicación	Voltímetro/Amperímetro/Frecuencímetro
Protección C.A.	Termomagnética

OTRAS ESPECIFICACIONES

Capacidad de combustible	22 lts.
Consumo Especifico de Combustible	5,5 lts. /hs.
Capacidad de aceite	1,8 lts.
Eco Throttle	No
Indicador Nivel de Combustible	No
Alerta de Aceite	Si
Salida C.C.	No
Regualdor de voltaje	Compound
Multimetro	Voltimetro/Amperimetro/Frecuencimetro/Cuenta hs Digital
Protección C.A.	Termomagnética.
Interruptor Térmico C.C.	No

*Las especificaciones técnicas pueden variar sin previo aviso