


# **对** GRUPO ELECTRÓGENO EG14000 E-CGT





### **MOTOR**

Tipo de Motor	GX690 - OHV 4 Tiempos - Refrigerado por aire
Cilindrada	688 cm3
Potencia Neta	22,1 HP (16,5 Kw) a 3600 rpm
Encendido	CDI
Arranque	l = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

#### **GENERADOR**

Frecuencia C.A.	50 Hz.
Voltaje C.A.	380/ 220 V
Potencia Máxima C.A.	14 KVA
Potencia Nominal C.A.	11.5 KVA
Capacidad de aceite	Si

### **DIMENSIONES CABINA**

Chapa	
Para intemperie	Insonorizados e ignífugos
Pintura	Polvo horneado
Ancho, Largo, Alto, Peso	1200 mm, 660 mm, 810 mm, 215 Kg

## TABLERO DE TRANSFERENCIA

Lógica de control y medición	DKG 207 / Opcional Deepsea 4520
Cargador de batería tipo flote	4A 12V
Contactores	26 amper
Regulación de voltaje	Compound
Indicación	Voltaje de línea, voltaje de grupo y frecuentímetro
Protección C.A.	Termomagnética

### **OTRAS ESPECIFICACIONES**

Consumo de combustible (gas natural)	5.78 metros/hora (caudal máximo)
Alerta de Aceite	Sí
Salida C.C.	Regulador de presión proporcional "cero" por demanda
Regulador de voltaje	Solenoide de corte - Jefferson Mod. 1335 c/bob. de cont.
Capacidad de aceite	1,8 lts.
Protección C.A.	Si



