

➤ GRUPO ELECTRÓGENO EG22000 E3-C-T



MOTOR

Tipo de Motor	Briggs & Stratton – Refrigerado por aire
Cilindrada	993 cm ³
Potencia Neta	35 HP a 3600 rpm
Encendido	Magnetron
Arranque	Eléctrico

GENERADOR

Frecuencia C.A.	50 Hz.
Voltaje C.A.	380V / 220V
Potencia Máxima C.A.	22 KVA
Potencia Nominal C.A.	17,6 KVA
Salida de C.C.	No

DIMENSIONES CABINA

Chapa	Galvanizada
Paneles	Insonorizados e ignífugos
Pintura	Polvo horneado
Ancho, Largo, Alto, Peso	730 mm, 940 mm, 1250 mm

TABLERO DE TRANSFERENCIA

Lógica de control y medición	DKG 207 / Opcional Deepsea 4520
Cargador de batería tipo flote	10A 12V
Contactores	26A
Regulación de voltaje	Compound
Indicación	Voltímetro/Amperímetro/Frecuencímetro
Protección C.A	Termomagnética

OTRAS ESPECIFICACIONES

Capacidad de combustible	22 Lts.
Consumo Especifico de Combustible	8 Lts/h
Capacidad de aceite	2.3 Lts.
Alerta de Aceite	Si

*Las especificaciones técnicas pueden variar sin previo aviso